

# カウンタ

ELECTRONIC COUNTERS

## 電子カウンタ [ライン精機]



### ■G85 (大型表示カウンタ) / G86 (大型表示器) シリーズ

- 【特長】**
- 文字寸法100×60mmの大型LEDを採用
  - 小数点位置の指定が自由。マイナス表示も可能
  - 自由に機種を選択して4段まで接続可能

- 【用途】**
- 工場内での生産管理
  - 大会場での入退場者の表示
  - 駐車場での空車状況管理
  - その他離れた場所で数値確認を必要とする場合にご使用いただけます。

型番	電圧	桁数	表示面	仕様	標準価格(¥)
G85-101	AC100 ~ 240V	4	片面	トータルカウンタ	115,000
G85-201	AC100 ~ 240V	5	片面	トータルカウンタ	120,000
G85-301	AC100 ~ 240V	6	片面	トータルカウンタ	130,000
G85-111	AC100 ~ 240V	4	両面	トータルカウンタ	166,000
G85-211	AC100 ~ 240V	5	両面	トータルカウンタ	180,000
G85-311	AC100 ~ 240V	6	両面	トータルカウンタ	200,000
G86-105	AC100 ~ 240V	4	片面	BCD入力・小数点可	126,000
G86-205	AC100 ~ 240V	5	片面	BCD入力・小数点可	132,000
G86-305	AC100 ~ 240V	6	片面	BCD入力・小数点可	143,000
G86-115	AC100 ~ 240V	4	両面	BCD入力・小数点可	173,000
G86-215	AC100 ~ 240V	5	両面	BCD入力・小数点可	184,000
G86-315	AC100 ~ 240V	6	両面	BCD入力・小数点可	204,000

ELECTRONIC TALLY COUNTERS

## 電子数取器 [ライン精機]

### ■DK-2300



- 【特長】**
- これまで多くの人を悩ませてきた「数をかぞえる」作業を簡単・確実・便利にします。
  - 1台で4つの使い方ができます。

- 【使用例】**
- 乗降数調査や入場者数などの調査に、製品在庫の管理や品質管理の分析などに

#### 仕様

表示	メイン表示 : 7セグメントLCD4.5桁 サブ表示 : 7セグメントLCD4桁
計数範囲	メイン表示 : -9999 ~ 19999 サブ表示 : -9999 ~ 9999
使用温湿度範囲	5°C ~ 40°C、85% RH (結露しないこと)
電源	CR2032電池内蔵
電池寿命	約1.5年(使用環境によって異なる)
質量(g)	40
標準価格(¥)	1,500

\*出荷数量 10個単位

### ■DK-4500 (通信機能付)



- 【特長】**
- データ記録可能な電子数取器です。1台で5種類までの分類計数ができます。
  - パソコンへの接続でデータの読み出しが行えます。集計作業が簡易です(ソフトウェアはご用意ください)。

- 【使用例】**
- 交通量調査や野鳥観測や各種調査での分類計数に、時間毎に小計を記録する場合の各種計数調査に最適

#### 仕様

表示	7セグメントLCD カウンタ(×5) トータルカウンタ データナンバー
桁数	液晶: 0 ~ 9999 (4桁) 内部: 0 ~ 99999 (5桁) トータルカウンタ: 0 ~ 999999 (6桁)
データ記録	最大99件
通信機能	RS-232C 準拠
保護構造	生活防水レベル(表面部)
電源	単4形乾電池×4
寸法・質量	140(H)×62(W)×21(D)mm、約130g
付属品	取扱説明書、乾電池、分類ステッカー(5枚)

SELF POWERED

## セルフ電源 [ライン精機]



GR2

### ●カウンタ

型番	表示桁数	入力	最高計数速度(Hz)	標準価格(¥)
リセットなし リセットあり				
GR2-C000 GR2-C100	0 ~ 9999999	無電圧入力	30	4,600
GR2-C010 GR2-C110	0 ~ 9999999	フリー電圧入力	20	6,100

### ●アワメータ

型番	表示桁数	入力	分解能	標準価格(¥)
リセットなし リセットあり				
GR2-H000 GR2-H100	0.0 ~ 9999999.9	無電圧入力	1/10時間毎に1カウント	4,600
GR2-H010 GR2-H110	0.0 ~ 9999999.9	フリー電圧入力	1/10時間毎に1カウント	6,100

### ■GR2シリーズ

- 【特長】**
- リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)
  - パネル表面保護構造IP54
  - CEマーク(EMC)取得
  - RoHS対応
  - 7桁LCD表示・文字高8mm
  - パネルカット45.0×22.2mm

### ●ミニツメータ

型番	表示桁数	入力	分解能	標準価格(¥)
リセットなし リセットあり				
GR2-M000 GR2-M100	0.0 ~ 9999999.9	無電圧入力	1/10分毎に1カウント	4,600
GR2-M010 GR2-M110	0.0 ~ 9999999.9	フリー電圧入力	1/10分毎に1カウント	6,100

### ●セコンドメータ

型番	表示桁数	入力	分解能	標準価格(¥)
リセットなし リセットあり				
GR2-S000 GR2-S100	0.0 ~ 9999999.9	無電圧入力	1/10秒毎に1カウント	4,600
GR2-S010 GR2-S110	0.0 ~ 9999999.9	フリー電圧入力	1/10秒毎に1カウント	6,100

表示価格はすべて税抜きです。別途消費税がかかります。